

BETON



SIGILLANTE ACRILICO PER PAVIMENTI IN CEMENTO E POROSI

- Adatto per pavimenti porosi (es. cotto ecc..)
- Effetto antipolvere e antimacchia
- Resistente al traffico pesante



Sigillante acrilico particolarmente studiato per pavimenti molto porosi. Effetto antipolvere e resistente al traffico pesante. Ottimo effetto antimacchia.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato e disincrostato da eventuali fluorescenze di salnitro applicare due mani di sigillante con apposito spandicera (la prima mano è consigliabile diluirla al 50% con acqua per favorire l'impregnazione). Lasciare asciugare circa 45 min. tra una mano e l'altra.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Bianco panna

PROFUMO: Tecnico

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
7,7 ± 0,5		1.018			20,5 - 21,5

AVVERTENZE

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Può provocare una reazione allergica.

BETON

NOTE

Sigillante per pavimenti. Verificare la tenuta del trattamento su pavimenti in cemento e non applicare Beton con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3822	kg 5	4	9x4=36