

CLINTEX KLIN BRILLACCIAIO

LUCIDANTE PROTETTORE PER ACCIAIO INOX

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Prodotto a base siliconica per la lucidatura delle superfici in acciaio inox, da utilizzare dopo le operazioni di pulizia. Crea una micro pellicola lucida, protettiva ed idrorepellente, che non consente all'acqua di depositarsi e quindi di formare calcare. Ideale per rivestimenti in acciaio di frigoriferi, cappe di aspirazione, lavastoviglie, carrelli e su tutte le superfici metalliche in genere. N.B.: utilizzare esclusivamente su superfici perfettamente pulite ed asciutte.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Acciaio inox, laminati

INCOMPATIBILITA':

Non applicare su superfici che entrano a diretto contatto con gli alimenti (es. posate, pentole, piani di lavoro, ecc.).

CONSIGLI:

Conservare fuori dalla portata dei bambini.. Utilizzare esclusivamente per gli impieghi descritti.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Pulire bene la superficie da trattare e lasciare asciugare perfettamente. Spruzzare quindi una piccola quantità di prodotto e stendere bene con un panno di cotone o in carta monouso fino ad asciugatura. **NON RESPIRARE GLI AEROSOLI. NON ECCEDERE NELL'USO**

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

| | |
|-----------------|------------------|
| ASPETTO FISICO: | liquido incolore |
| ATTIVO TOTALE: | 98,0 ± 2,0 |
| pH tal quale: | non applicabile |
| PESO SPECIFICO: | 0,80 - 0,90 |

COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: Orange, sweet, ext.; isopropanolo



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| P233 | Tenere il recipiente ben chiuso. |
| P264 | Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. |
| P272 | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. |
| P280 | Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. |
| P304+P340 | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| P370+P378 | In caso d'incendio: utilizzare . . . per estinguere. |

Distribuito da:

CLINTEX SRL - Via OLIMPICO,5 - CASANDRINO 80025 NAPOLI Telefono: 0815057771 Fax: 0815057847