

IF 110



IMPREGNANTE IDRO - OLEOREPELLENTE A BASE SOLVENTI

- Alto potere impermeabilizzante
- Non altera i colori naturali e l'aspetto estetico
- Ideale per cotto e pietre naturali

Formulato specifico per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto e pietre naturali. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze saline.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, e disincrostato con apposito acido (per pavimenti in cotto) applicare una o due mani di IF 110 con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30 - 60 min. tra una mano e l'altra. Per ottenere una finitura lucida applicare in seguito il prodotto FL 201 NEUTRO.



DILUIZIONE

Pronto all'uso,

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
		0.852			> 6,0

ⓘ AVVERTENZE

Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. **IN CASO DI INGESTIONE:** contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **NON** provocare il vomito. In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere. Contiene IDROCARBURI, C9-11, ALCANI, 1-METOSI-2-PROPANOLO.



PERICOLO



ATTENZIONE



ATTENZIONE

📄 NOTE

Cera protettiva al solvente. Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3949	L 5	4	8x4=32