

# ALKAFOAM SUPER



## SCHIUMA SGRASSANTE ALCALINA

- Adatta ad un uso giornaliero e periodico
- Risciacquo facile
- Per industrie agroalimentari. Adatto ad uso HACCP

Detergente schiumogeno sgrassante alcalino per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Grazie alla sua schiuma ad alto potere aggrappante è adatto alla pulizia di pareti, attrezzature, banchi di lavoro e pavimenti. Adatto per le industrie agroalimentari.

### MODALITÀ D'USO

Regolare la pressione dello schiumogeno per ottenere una schiuma adeguatamente densa. Applicare la schiuma in modo uniforme sulle superfici da pulire. Lasciare agire e risciacquare con acqua in bassa o alta pressione.



### DILUIZIONE

1% - 3% (da 100 ml a 300 ml in 10 L d'acqua).

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido/deb.opalescente

**COLORE:** Incolore/giallo

**PROFUMO:** Tecnico

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	24 ± 1	1.18			

## ALKAFOAM SUPER

## ⚠ AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene IDROSSIDO DI SODIO, C12-C14 ALCHILDIMETILAMMINE, N-OSSIDO, ACIDO IDROSSIETILIDENDIFOSFONICO.



PERICOLO

## 📄 NOTE

Detergente per superfici dure. Non utilizzare su superfici in alluminio. Prima dell'uso proteggere le apri elettriche. Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

## 📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4359	kg 24	1	13x2=26