

PW-H35 PW-H35/4



PW-H35



PW-H35/4

DOTAZIONI STANDARD



IMPUGNATURA



LANCIA



UGELLO A.P.



TUBO A.P.

DTS

TOTAL STOP
RITARDATO

IASF

SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

MLC

CONTROLLO
MICROPERDITE

DRP

PROTEZIONE
MARCIA A
SECCO

NCC

CONTROLLO
UGELLO INTASATO

IBD

CONTROLLO
FUMI

WHC

CONTAORE
ELETTRONICO

ATC

IPC
STABILIZZATORE
TEMPERATURA

LCPU

PROTEZIONE
DAL CALCARE



IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

Modelli	PW-H35 / PW-H35/4 D1012 P4 M	PW-H35 / PW-H35/4 D1310 P4 M	PW-H35 / PW-H35/4 D1515 P4 M	PW-H35 / PW-H35/4 D1915P4 T	PW-H35 / PW-H35/4 D2017P4 T
Codice 3 ruote	IDAC40596	IDAC40597	IDAC40659	IDAC40600	IDAC40668
Codice 4 ruote	IDAC40603	IDAC40604	IDAC40676	IDAC40607	IDAC40669

DATI TECNICI

Pressione operativa	bar/MPa	40-100/4-10	40-130/4-13	40-150/4-15	40-190/4-19	40-200/4-20
Portata	l/h	360-720	300-600	450-900	450-900	500-1000
Temperatura max acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140	30-140	30-140
Fase vapore		SI	SI	SI	SI	SI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/14	1-230-50/12,6	3-400-50/9,5	3-400-50/9,8	3-400-50/13,5
Potenza assorbita	kW	3,1	2,8	4,3	5	7,5
N° poli motore	rpm	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400	4 - 1400
Comando a distanza		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella / ottone / ceramica	IPC biella manovella / ottone / ceramica	IPC biella manovella / ottone / ceramica	IPC biella manovella / ottone / ceramica	IPC biella manovella / ottone / ceramica
Accoppiamento pompa/motore		diretto	diretto	diretto con boccola ritegno grasso	diretto con boccola ritegno grasso	diretto con boccola ritegno grasso
Valvola by-pass		separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone
Serbatoio acqua		SI	SI	SI	SI	SI
Serbatoio combustibile	l	25	25	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Sistema anticalcare		SI	SI	SI	SI	SI
Tanica anticalcare	l	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

CARATTERISTICHE TERMICHE

Caldaia		inox	inox	inox	inox	inox
Serpentina	m	24	20	30	30	30
Potenza termica caldaia	kW	55	37,8	68,5	68,5	68,5
Consumo carburante (Max temp)	Kg/h	3,2	3,2	5,8	5,8	5,8

DIMENSIONI E PESO

Peso	Kg	115	100	124	122	145
Dimensioni - LxWxH	cm	110x70x81	110x70x81	110x70x81	110x70x81	110x70x81
Telaio		materiale plastico - acciaio verniciato	materiale plastico - acciaio verniciato	materiale plastico - acciaio verniciato	materiale plastico - acciaio verniciato	materiale plastico - acciaio verniciato
Versioni		2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse	2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse	2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse	2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse	2 ruote fisse 1 pivotante / 4 ruote fisse

DOTAZIONI STANDARD

Impugnatura	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lancia P70	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Ugello A.P.	UGLN05200	UGLN40000	UGLN05200	UGLN49986	UGLN49987
Tubo A.P.	TBAP25324 (10 m)	TBAP25324 (10 m)	TBAP25324 (10 m)	TBAP25324 (10 m)	TBAP25324 (10 m)

KIT MANUTENZIONE

Kit manutenzione 500h	-	KTRI40316	-	KTRI40314	-
-----------------------	---	-----------	---	-----------	---

ACCESSORI OPZIONALI



LANCIA
LAVAPAVIMENTI



DRAIN KIT 10 m
TBAP 23853



KIT Elettrodo
IMMERSO
KTRI 29366



KIT
ALIMENTAZIONE
KTRI 29377



NIPPLLO
CONGIUNZIONE
TUBO A.P.
RCIN 10810



SCHIUMATORE
LCPR 24937



AVVOLGITUBO
KTRI40235



ANTISCALE M421
PRCH40039
(bottiglia 1Kg)
PRCH40040
(tanica 10Kg)