

PW-H40/4



DOTAZIONI STANDARD



IMPUGNATURA



LANCIA



UGELLO A.P.



TUBO A.P.

DTS

TOTAL STOP
RITARDATO

IASF

SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

MLC

CONTROLLO
MICROPERDITE

DRP

PROTEZIONE
MARCIA A
SECCO

NCC

CONTROLLO
UGELLO INTASATO

IBD

CONTROLLO
FUMI

LCPU

PROTEZIONE
DAL CALCARE

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

Modelli		PW-H40/4 D1813P T	PW-H40/4 D1915P4 T	PW-H40/4 D2017P T
Codice		IDAC40610	IDAC40611	IDAC40612
DATI TECNICI				
Pressione operativa	bar/MPa	40-175/4-17,5	40-190/4-19	40-200/4-20
Portata	l/h	400-800	450-900	500-1000
Temperatura max acqua in uscita	°C	40-140	40-140	40-140
Fase vapore		SI	SI	SI
CARATTERISTICHE ELETTRICHE				
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10	3-400-50/9	3-400-50/12,6
Potenza assorbita	kW	4,6	5	7,2
N° poli motore	rpm	4-1400	4-1400	4-1400
Comando a distanza		DTS	DTS	DTS
CARATTERISTICHE IDRAULICHE				
Pompa/testata/pistoni		IPC biella manovella ottone / ceramica	IPC biella manovella ottone / ceramica	IPC biella manovella ottone / ceramica
Accoppiamento pompa/motore		diretto con boccola ritegno grasso	diretto con boccola ritegno grasso	diretto con boccola ritegno grasso
Valvola by-pass		separata - ottone	separata - ottone	separata - ottone
Serbatoio acqua		SI	SI	SI
Serbatoio combustibile	l	20	20	20
Serbatoio detergente	l	20	20	20
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Sistema anticalcare		SI	SI	SI
Tanica anticalcare	l	7	7	7
CARATTERISTICHE TERMICHE				
Caldaia		inox	inox	inox
Serpentina	m	30	30	30
Potenza termica caldaia	kW	71,2	71,2	71,2
Consumo carburante (Max temp)	Kg/h	5,8	5,8	5,8
DIMENSIONI E PESO				
Peso	Kg	131	137	150
Dimensioni - LxWxH	cm	105x75x90	105x75x90	105x75x90
Telaio		materiale plastico acciaio verniciato	materiale plastico acciaio verniciato	materiale plastico acciaio verniciato
Versioni		4 ruote fisse	4 ruote fisse	4 ruote fisse
DOTAZIONI STANDARD				
Impugnatura		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lancia P70		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Ugello A.P.		UGLN49986	UGLN49986	UGLN49987
Tubo A.P.		TBAP25324 (10 m)	TBAP25324 (10 m)	TBAP25324 (10 m)
KIT MANUTENZIONE				
Kit manutenzione 500h		KTRI40315	-	-

ACCESSORI OPZIONALI



LANCIA
IDROSPAZZOLA
ROTANTE
SPID 24911

LANCIA
IDROSPAZZOLA
FISSA
SPID 24939

LANCIA
LAVAPAVIMENTI



DRAIN KIT
10 m
TBAP 23853

KIT EIETTORE
IMMERSO
KTRI 29366

KIT
ALIMENTAZIONE
KTRI 29377



NIPLO
CONGIUNZIONE
TUBO A.P.
RCIN 10810

SCHIUMATORE
LCPR 24937



AVVOLGITUBO
KTRI40235

ANTISCALE M421
PRCH40039
(bottiglia 1Kg)
PRCH40040
(tanica 10Kg)